



AL IMRAN

CIMENT POUR LES PROFESSIONNELS
DE LA CONSTRUCTION
NA 442-CEM II / B-L 32.5 R

CONFORMITE PRODUIT

NA 442 : 2013 – EN 197-1 : 2012.

DESIGNATION NORMALISEE

NA 442-CEM II / B-L 32.5 R

OUVRAGES EN MILIEUX NON AGRESSIFS

FABRICATION

- PRODUIT 100% ALGERIEN
- Fabrication exclusive à l'usine Amouda Ciment sise à El Beidha, Laghouat.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PROPRIETES CHIMIQUES

- NA 5042 (EN 196-2) : $SO_3 \leq 3.5 \%$
- NA 5042 (EN 196-2) : Chlorure $\leq 0.1 \%$

PROPRIETES PHYSICO-MECANQUES

- NA 230 (EN 196-3) : $DP > 75 \text{ MN}$
- NA 234 (EN 196-1)
- Résistance à la compression (2Jours) $> 10 \text{ MPa}$
- Résistance à la compression (28Jours) $> 32.5 \text{ MPa}$

EMPLOIS ET USAGES CONFORMES A VOS PROJETS

- Travaux de finition (revêtement et badigeonnage).
- Assise de toutes sortes d'éléments pour le bâtiment (Parpaing, Brique, pierre,...).
- Production de Mortiers.
- Dallage et Chapes.
- Travaux de réseaux, voirie et route.
- Béton courant (C 8 / 10 à C25 / 30).



NOS PRODUITS AUSSI



AL ESSES

NA 442-CEM I 42.5 N-LH/SR 5
Ciment résistant aux sulfates.



AWTED

NA 442-CEM II/A-L 42.5 N
Ciment aux performances élevées, (super structures).

POUR PLUS D'INFORMATIONS VEUILLEZ CONSULTER NOTRE SITE WEB :

www.amoudaciment.com

e-mail : service.clients@amoudaciment.com

Direction commerciale

Lotissement 202, Section 4, Zone d'activité Amara, Chéraga, Alger.

Tél. : 020 339 090/191/292/494

Région Nord : 0655 521 235

Fax : 020 339 595 Région Sud : 0658 363 463



Coordonnées usine

Commune El-Beidha, Gueltet Sidi Saad, wilaya de LAGHOUAT

Tél. : 029 173 486/487/490

Spécialiste Qualité : 0656 403 772

Fax : 029 173 488



العمران

إسمنت لمحترفي البناء
NA 442-CEM II / B-L 32.5 R



التطبيقات و الإستعمالات حسب مشاريعكم



- الأشغال النهائية (التجصيص و التمليط).
- قاعدة لكل العناصر في البناء (حجر إسمنتي، آجر، صخر...).
- تحضير الملاط.
- تبييط، أرضيات صناعية.
- أشغال الطرقات والطرق الإسمنتية.
- الخرسانة الجاهزة (C8/10 إلى C 25/30).

منتجاتنا الأخرى



أوتاد

NA 442-CEM II/A-L 42.5 N
إسمنت ذو كفاءة عالية،
(المنشآت الضخمة)



الأساس

NA 442-CEM I 42.5 N-LH/SR 5
إسمنت مقاوم للكبريتات

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت:

www.amoudaciment.com

البريد الإلكتروني: service.clients@amoudaciment.com

مطابقة المنتج

NA 442 : 2013 – EN 197-1 : 2012

الصيغة المعيارية

NA 442-CEM II / B-L 32.5 R

المنشآت في الأوساط غير العدوانية الإنتاج

- منتج 100% جزائري.
- منتج حصريا في مصنع أمودا للإسمنت بمنطقة البيضاء - الأغواط.

المميزات

الخصائص الكيميائية

- NA 5042 (EN 196-2) : $SO_3 \leq 3.5 \%$
- NA 5042 (EN 196-2) : $Chlorure \leq 0.1 \%$

الخصائص الفيزيائية الميكانيكية

- NA 230 (EN 196-3) : $DP > 75 MN$
- NA 234 (EN 196-1) :
- مقاومة الضغط (يوميين) $MPa < 10$
- مقاومة الضغط (28 يوم) $MPa < 32,5$



المصنع:

بلدية البيضاء قلعة سيدي سعد
ولاية الأغواط
الهاتف: 029 173 486/487/490
مختص النوعية: 0656 403 772
الفاكس: 029 173 488



المديرية التجارية:

المنطقة الصناعية مجموعة ملكية رقم 202 قسم 04،
الشراقة، الجزائر
الهاتف: 020 339 090 / 191/292/494
المنطقة الشمالية: 0655 521 235
023 339 595
المنطقة الجنوبية: 0658 363 463



AL IMRAN

CEMENT FOR A PROFESSIONAL
CONSTRUCTION
NA 442-CEM II / B-L 32.5 R

PRODUCT CONFORMITY

NA 442 : 2013 – EN 197-1 : 2012.

STANDARD DESIGNATION

NA 442-CEM II / B-L 32.5 R

NON- AGGRESSIVE ENVIRONMENTS

FABRICATION

- 100% ALGERIAN PRODUCT
- Made exclusively in the Amouda Cement factory in El Beydha.

TECHNICAL CHARACTERISTICS

CHEMICAL PROPERTIES

- NA 5042 (EN 196-2) : $SO_3 \leq 3.5 \%$
- NA 5042 (EN 196-2) : Chlorure $\leq 0.1 \%$

PHYSICO-MECHANICAL PROPERTIES

- NA 230 (EN 196-3) : DP > 75 MN
- NA 234 (EN 196-1)
- Compressive strength (2 Days) > 10 MPa
- Compressive strength (28 Days) > 32.5 MPa

CONFORMING USE TO YOUR PROJECTS

- Sitting of all kinds of elements for building (Perpaing, Brick, stone ...).
- Finishing work (Coating and painting).
- Production of mortars.
- Tiles and screeds.
- Network works, roads and roads
- Common concrete (C8 / 10 to 25/30)



ALSO OUR PRODUCTS



AL ESSES

NA 442-CEM I 42.5 N-LH/SR 5
sulfate-resistant cement.



AWTED

NA 442-CEM II/A-L 42.5 N
Cement with high performance, (super structure).

FOR MORE INFORMATION PLEASE VISIT OUR WEBSITE:

www.amoudaciment.com

e-mail : service.clients@amoudaciment.com

General and Commercial Management

Lotissement 202, Section 4, Zone d'activité Amara,
Chéraga, Alger.

Phone: 020 339 090/191/292/494

North Region: 0655 521 235

Fax: 020 339 595 South Region: 0658 363 463



Coordonnées usine

Commune El-Beidha, Gueltet Sidi Saad,
wilaya de LAGHOUAT

Tél. : 029 173 486/487/490

Spécialiste Qualité : 0656 403 772

Fax : 029 173 488

